

REVESTIMIENTO VÍTREO

Modelo: NIEBLA ANTIDESLIZANTE



Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido. Destonificación del producto. Diseñados para tu seguridad te presentamos un mosaico con propiedades antideslizantes. Desarrollados y proyectados para resistir productos químicos, heladas, resistencia a las manchas, a la abrasión, a radiaciones solares, cambios de temperatura, de nula porosidad.

Por su inalterabilidad, fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas, wellness, decoración de interiores y exteriores. Zonas de tránsito, vía pública. Alta adherencia en vías húmedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorción de agua	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureza al rayado (Mohs)	5
UNE-ENV	10545-12: 1997	Resistencia al deslizamiento	Clase 3
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Resistencia a la helada	Resiste
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Resistencia a las manchas	Clase 5 (Agua caliente)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Resistencia química	Resiste Clase UA/UHA
UNE-EN ISO	ISO/DIS 10545-13-17	CDF (coeficiente de fricción dinámico)	Excelente
	DIN 51130: 2010	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)	R13
	DIN 51097	Ángulo crítico de deslizamiento (pie descalzo)	Clase C

OPCIONES

FORMATO NOMINAL	ESPESOR	PUNTO POLIURETANO
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Disponible

ACABADOS

ACABADOS	PUNTO POLIURETANO
PUNTO POLIURETANO: Pegar por la parte posterior de la placa de mosaico, quedando aplicada directamente al soporte.	

EMBALAJE

FORMATO	m ² /Caja	m ² /Palet	Caja/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316

CÓDIGOS (CLASE 3)

FORMATO	VERDE-202	VERDE-203	VERDE-204	VERDE-211	NIEBLA AZUL	NIEBLA PISCINA	NIEBLA FUERTE	AMARILLO-207	NIEBLA NARANJA	NIEBLA ROJO
25 x 25 mm POLIURETANO	54199	54200	54201	54508	54278	54282	54279	54204	54280	54283
CÓDIGOS										
FORMATO	MARRÓN-206	MARRÓN-214	MARRÓN-213	MARRÓN-217	NIEBLA ROSA	ROSA-212	VIOLETA-210	VIOLETA-239	NIEBLA GRIS-218	NIEBLA NEGRO
25 x 25 mm POLIURETANO	54203	54211	54210	54214	54284	54209	54207	54224	54215	54281