

REVESTIMIENTO VÍTREO

Modelo: GLOSSY



Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido. Efecto iridiscente. Variaciones de brillo y color según la incidencia de la luz.

Desarrollados y diseñados para resistir productos químicos, heladas, resistencia a las manchas, a la abrasión, a radiaciones solares, cambios de temperatura, de nula porosidad.

Por su inalterabilidad, fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas, wellness, decoración de interiores y exteriores.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorción de agua	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureza al rayado (Mohs)	5
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Resistencia a la helada	Resiste
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Resistencia a las manchas	Clase 5 (Agua caliente)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Resistencia química	Resiste Clase UA/UHA

OPCIONES

FORMATO NOMINAL	ESPESOR	PUNTO POLIURETANO
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Disponible


ACABADOS

ACABADOS	PUNTO POLIURETANO
PUNTO POLIURETANO: Pegar por la parte posterior de la placa de mosaico, quedando aplicada directamente al soporte.	





EMBALAJE

FORMATO	m ² /Caja	m ² /Palet	Caja/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	2	144	144	18	1316

CÓDIGOS

					
FORMATO	G-304	G-305	G-306	G-308	G-311
25 x 25 mm POLIURETANO	54159	54160	54161	54163	54166

CÓDIGOS

				
FORMATO	G-312	G-319	G-320	G-321
25 x 25 mm POLIURETANO	54167	57370	57371	57372