

REVESTIMIENTO VÍTREO

Modelo: METAL-AIR



MT-01



MT-02



MT-03

Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido. Acabado metálico.

Desarrollados y diseñados para resistir productos químicos, heladas, resistencia a las manchas, a la abrasión, a radiaciones solares, cambios de temperatura, de nula porosidad.

Por su inalterabilidad, fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas, wellness, decoración de interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| UNE-EN ISO | 10545-3: 1997 | Absorción de agua | < 0,1% |
| | UNE 67101: 1985 + 1M 1992 | Dureza al rayado (Mohs) | 4 |
| UNE-EN ISO | 10545-12: 1997 | Resistencia a la helada | Resiste |
| UNE-EN ISO | 10545-14: 1998 | Resistencia a las manchas | Clase 5 (Agua caliente) |
| UNE-EN ISO | 10545-13: 1998 | Resistencia química | Resiste Clase UA/UHA |

OPCIONES

| FORMATO NOMINAL | ESPESOR | PUNTO POLIURETANO |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 25 x 25 mm | 4,2 - 4,7 mm | Disponible |

ACABADOS

PUNTO POLIURETANO




PUNTO POLIURETANO: Pegar por la parte posterior de la placa de mosaico, quedando aplicada directamente al soporte.



EMBALAJE

| FORMATO | m ² /Caja | m ² /Palet | Caja/Palet | Kg/Caja | Kg/Palet |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------|----------|
| 25 x 25 mm Standard | 2 | 144 | 144 | 18 | 1316 |

CÓDIGOS

| |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMATO | MT-01 | MT-02 | MT-03 |
| 25 x 25 mm POLIURETANO | 54394 | 54395 | 54396 |

