

REVESTIMIENTO VÍTREO

Modelo: MATE



Mosaico vítreo prensado y posteriormente cocido. Acabado mate.

Desarrollados y diseñados para resistir productos químicos, heladas, resistencia a las manchas, a la abrasión, a radiaciones solares, cambios de temperatura, de nula porosidad.

Por su inalterabilidad, fácil limpieza y colocación, es ideal para revestir piscinas, wellness, decoración de interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorción de agua	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureza al rayado (Mohs)	6
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Resistencia a la helada	Resiste
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Resistencia a las manchas	Clase 5 (Agua caliente)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Resistencia química	Resiste Clase UA/UHA. No resiste HCL Clase UHC.

OPCIONES

FORMATO NOMINAL	ESPESOR	PUNTO POLIURETANO
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Disponible

ACABADOS

PUNTO POLIURETANO






PUNTO POLIURETANO: Pegar por la parte posterior de la placa de mosaico, quedando aplicada directamente al soporte.



EMBALAJE

FORMATO	m ² /Caja	m ² /Palet	Caja/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	2	144	144	18	1316

CÓDIGOS

					
FORMATO	MA-01	MA-02	MA-03	MA-09	MA-10
25 x 25 mm POLIURETANO	54174	54175	54176	54182	54183