

REVESTIMIENTO VÍTREO

Modelo: COLOR




Vidrio cortado y coloreado.

Desarrollados y diseñados para resistir productos químicos, heladas, resistencia a las manchas, de nula porosidad.

Por su inalterabilidad, fácil limpieza y colocación, es ideal para la decoración de interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorción de agua	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureza al rayado (Mohs)	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Resistencia a la helada	Resiste
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Resistencia a las manchas	Clase 5 (Agua caliente)

OPCIONES				
FORMATO NOMINAL	ESPESOR	PAPEL	TRAMA	FIBRA
25 x 25 mm	5 mm	-	-	Disponible

ACABADOS	FIBRA
FIBRA: Pegada por la parte posterior de la placa de mosaico, quedando aplicada directamente al soporte	

EMBALAJE					
FORMATO	m ² /Caja	m ² /Palet	Caja/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	1	99	99	11,5	1139

CÓDIGOS

	 New	 New
FORMATO	PCMIX-2011	PCMIX-2013
25 x 25 mm FIBRA	45054	40823