

REVÊTEMENT VITREUX

Modèle: UNI ANTIDÉRAPANT



Mosaïque vitreuse pressée et cuite à posteriori.


Conçue pour votre sécurité, nous présentons une mosaïque antidérapante.

Développée et conçue pour résister aux produits chimiques, au gel, la résistance aux taches, à l'abrasion, aux rayons solaires, aux changements de température, à porosité zéro.

Par son inaltérabilité, facile à entretenir et à poser. C'est un revêtement idéal pour piscines, wellness, décorations intérieurs et extérieurs, zones de circulation et voie publique. Haute adhérence sur sol mouillé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
UNE-EN ISO	10545-3:1997	Absorption de l'eau	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureté (Mohs)	5
UNE-ENV	10545-12: 1997	Résistance au glissement	Classe 3
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Résistance au gel	Résistant
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Résistance aux taches	Classe 5 (eau chaude)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Résistance chimique	Résistant Classe UA/UHA
UNE-EN ISO	ISO/DIS 10545-13-17	CDF (coefficient de friction dynamique)	Excellent
	DIN 51130: 2010	Angle critique glissement (Rampe)	R13
	DIN 51097	Angle critique de glissement (pied nu)	Classe C

OPTIONS		
FORMAT NOMINAL	ÉPAISSEUR	POINT POLYURÉTHANE
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Disponible

FINITIONS	POINT POLYURÉTHANE
POINT POLYURÉTHANE: Coller par le dos de la mosaïque, elle reste appliquée directement sur le support	

CONDITIONNEMENT					
FORMAT	m ² /Boîte	m ² /Palet	Boîte/Palet	Kg/Boîte	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316

CODES (CLASSE 3)											
											
FORMAT	VERT-252	VERT-253	VERT-254	VERT-271	BLEU MOYEN	BLEU PISCINE	BLEU FORT	BLEU COBALT	JAUNE	ORANGE	ROUGE
25 x 25 mm POLYURÉTHANE	54226	54227	54228	54237	54251	54252	54250	54249	54245	54276	54288
CODES (CLASSE 3)											
											
FORMAT	CRÈME	MARRON-256	MARRON-273	MARRON-277	ROSE	ROSE-272	VIOLET-269	VIOLET-270	BLANC	GRIS-258	NOIR
25 x 25 mm POLYURÉTHANE	54267	54229	54239	54243	54289	54238	54235	54236	54256	54231	54277