


REVÊTEMENT VITREUX


Modèle: METAL-AIR



MT-01



MT-02



MT-03

Mosaïque vitreuse pressée et cuite à posteriori. Finition métallique.

Développée et conçue pour résister aux produits chimiques, au gel, à la résistance des taches, à l'abrasion, aux rayons solaires et aux changements de température, porosité zéro.

Par son inaltérabilité, facile à entretenir et à poser. C'est un revêtement idéal pour piscines, spas, décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorption de l'eau	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureté (Mohs)	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Résistance au gel	Résistant
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Résistance aux taches	Classe 5 (eau chaude)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Résistance chimique	Résistant Classe UA/UHA

OPTIONS

FORMAT NOMINAL	ÉPAISSEUR	POINT POLYURÉTHANE
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Disponible

FINITIONS

POINT POLYURÉTHANE : Coller par le dos de la mosaïque, elle reste appliquée directement sur le support	POINT POLYURÉTHANE
--	------------------------

CONDITIONNEMENT

FORMAT	m ² /Boîte	m ² /Palet	Boîte/Palet	Kg/Boîte	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	1	144	144	9	1316

CODES

FORMAT	MT-01	MT-02	MT-03
25 x 25 mm POLYURÉTHANE	54394	54395	54396



Nous nous réservons le droit de modifier, tout ou en partie, les caractéristiques de nos produits et le contenu de ce document sans préavis.