



EL MODELO REFERENCIA




Tecnología Gyro: Nuevo sistema de navegación inteligente que garantiza la limpieza total de la piscina. Evita todo tipo de obstáculos y el enrollamiento del cable.


+ POTENCIA + EFICACIA + FIABILIDAD

Ventajas de una plataforma única y un bloque compuesto por 2 motores y 1 bomba de filtración:

- Mejora de la transmisión de potencia.
- Cepillo oscilante más eficaz.
- Más durabilidad: sin correas de transmisión y juntas del motor mejoradas.
- Capacidades mejoradas: doble motor de tracción + Sistema Gyro.
- Facilidad de reparación para el cliente: 4 tornillos para sustituir el bloque motor y acceso directo a los engranajes y rodillos.



Cepillo oscilante



Boquilla reguladora

Nuevo sistema de tracción

Motor de aspiración



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

H DUO3 _LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

CÓDIGO	63179
FONDO	Sí
PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN	No
MANDO A DISTANCIA	No
CICLOS DE LIMPIEZA	1,5 / 2 h
AQUASMART	Sí
SISTEMA GYRO	Sí
POSIBILIDAD PROGRAMADOR EXTERNO	Sí
PROGRAMADOR INTERNO	No
INDICADOR LED (FILTRO LLENO)	Sí
ELECTRÓNICA ANTITORSIÓN DE CABLE	Sí
LONGITUD DEL CABLE	18 m
CARRITO TRANSPORTE	Trolley
CAUDAL DE ASPIRACIÓN	17 m ³ /h
TIPO DE FILTRO	Top access. Easy view. 3D
SISTEMA DE LIMPIEZA EXTRA	Cepillo oscilante
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN REGULABLES	Sí
ALIMENTACIÓN	SPS 100
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W
MOTORES DE TRACCIÓN	COG wheels system
MOTORES DE ASPIRACIÓN	1
CEPILLOS / RUEDAS	Cepillos de PVA
LONGITUD MÁXIMA PISCINA	9 m
SUPERFICIE MÁXIMA PISCINA	60 m ²
GARANTÍA	3 años

63179_H DUO3_16.04_ES



INSIDE THE BOX



UNIT



CABLE



TRANSFORMER



DOCUMENTS