

## IN-GROUND OVERFLOW COMMERCIAL SPAS

# MIRAGE 40



### General Specifications

Dimensions (± 1cm)	Ø 250
Positions (Seats / Loungers)	6 (6 / ·)
Water capacity	1,410 l
Empty spa weight	353 kg
Full spa weight	1,763 kg


### Features

Jets	26
Air nozzles	12
Jets colour	White
Light	Yes
Cromotherapy LED	Yes 1 LED
Metallic structure	Yes
Isolating cover	Optional
Piezoelectric switches	2
Compact kit	Kit 75 2M

Kit 75 2M	Code 16412
Filter	Ø 650
Filtration pump	0.82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1.81 Kw
Air blower	1.3 Kw
Standard heater power	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric
Power requirement Low Amp (W)	11,802 W
Power requirement (A)	23 A
Voltage	400 V III + N

### MOSAIC





## SPAS À DÉBORDEMENT

# MIRAGE 40



### Spécifications Générales

Dimensions (± 1cm)	Ø 250
Positions (Sièges / Allongées)	6 (6 / -)
Contenance en eau (litres)	1.410 l
Poids spa	353 kg
Poids du spa plein	1.763 kg

### Caractéristiques

Busés	26
Injecteurs d'air	12
Couleur busés	Blanc
Projecteur	Oui
Cromothérapie LED	Oui 1 LED
Structure métallique	Oui
Couverture isotherme	En option
Poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M

### Kit 75 2M

Filtre	Code 16412	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw	
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw	
Blower	1,3 Kw	
Réchauffeur électrique	6 Kw	
Ozonnateur	En option	
Interchangeur eau - eau 20 kW	En option	
Poussoirs / Contrôle	Piézoélec.	
Puissance maximale Low Amp (W)	11.802 W	
Puissance maximale (A) à 230 V	23 A	
Tension	400 V III + N	

## MOSAÏQUES





## IN-GROUND OVERFLOW COMMERCIAL SPAS

# MIRAGE 40



### Spezifikationen

Dimensionen ( $\pm 1\text{cm}$ )	Ø 250
Positionen (Sitzen / Liegen)	6 (6 / -)
Wasserkapazität (liter)	1.410 l
Gewicht (leer)	353 kg
Gewicht (befüllt)	1.763 kg

### Leistungen

Düsen	26
Luftdüsen	12
Düsen Farbe	Weiss
Scheinwerfer	Ja
LED Farblicht Therapie	Ja 1 LED
Metallrahmen	Ja
Isolierender Abdeckung	Fakultativ
Piezelektrische Knöpfe	2
Compact Kit	Kit 75 2M

Kit 75 2M	Code 16412
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 Kw
Massage-Pumpe	2 x 1,81 Kw
Gebälse	1,3 Kw
Elektrowärmetauscher	6 Kw
Ozonanlage	Fakultativ
Wasser / Wasser-Wärmetauscher	Fakultativ
Knöpfe / Steuerung	Piezelektrische
Benötigte Gesamtleistung (W)	11.802 W
Benötigte Gesamtleistung (A)	23 A
Spannung	400 V III + N

## MOSAIK





## SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

# MIRAGE 40



### Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	Ø 250
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (6 / ·)
Capacidad de agua	1.410 l
Peso spa vacío	353 kg
Peso spa lleno	1.763 kg

### Características

Número de jets	26
Inyectores de aire	12
Color jets	Blanco
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Sí 1 LED
Estructura metálica galvanizada	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M

Kit 75 2M	Código 16412
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.802 W
Potencia requerida (A)	23 A
Voltaje	400 V III + N

## MOSAICO





## SPAS PÚBLICOS COM CALEIRA

# MIRAGE 40



### MOSAICO



Prestações	
Medidas (± 1cm)	Ø 250
Posições (assentos / espreguiçadeiras)	6 (6 / -)
Capacidade de água	1.410 l
Peso spa	353 kg
Peso spa com água	1.763 kg

Equipamento	
Jets	26
Injetores de ar	12
Cor jets	Branco
Projector	Sim
Cromaterapia projector leds	Sim 1 LED
Estrutura metálica galvanizada	Sim
Copertura isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoelétricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M

Kit 75 2M	Código 16412
Filtro	Ø 650
Bomba filtração	0,82 Kw
Bomba massagem (P1)	2 x 1,81 Kw
Compressor	1,3 Kw
Aquecimento	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Água-água trocador de calor de 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Controle	Piezoelétricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.802 W
Potencia requerida (A)	23 A
Voltagem	400 V III + N



## SPA PUBBLICHE CON BORDO SFIORO

# MIRAGE 40



### MOSAICO



Finiture	
Misure (± 2 cm)	Ø 250
Posti (Seduti / Sdraiati)	6 (6 / ·)
Capacità acqua (litri)	1.410 l
Peso spa	353 kg
Peso spa con acqua	1.763 kg

Prestazioni	
Jets	26
Iniettori d'aria	12
Colore jets	Bianco
Faretti	Si
Cromoterapia leds	Si 1 LED
Struttura di supporto metallica	Si
Copertura isotermica	Opzionale
Pulsanti piezoelettrico	2
Kit compatto	Kit 75 2M

Kit 75 2M	Codice 16412
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa di massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa soffiante	1,3 Kw
Riscaldamento	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore di calore acqua-acqua 20 Kw	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.802 W
Potenza richiesta (A) a 230 V	23 A
Voltaggio	400 V III + N