

Producto: **Filtro RapidPool amb vàlvula TOP**

Product: **RapidPool Filter with TOP valve**



- . Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- . Excelente acabado.
- . Montado con colectores de 1" y difusor de material plástico inalterable.
- . Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual.
- . Conexiones para válvula TOP de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- . Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm².

- . Made of polyester resins and glass fibre.
- . Excellent finish.
- . Plastic lid large diameter. made from unplasticised.
- . Fitted with pressure gauge, manual water drain cock, automatic and manual air vent cock.
- . Connections to multiport valve with six positions filter, backwash, rinse, recirculate, waste and closed.
- . Maximum working pressure of 2,5 Kg/cm²

Producto: **Filtro RapidPool amb vàlvula TOP**

 Product: **RapidPool Filter with TOP valve**
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Tabla 1	Filtro RapidPool			
	RapidPool Filter			
Código <i>Code</i>	32427	32428	32429	33849
Ø (mm)	400	500	650	800
Conexión (mm) <i>Connections (inch)</i>	1 ½"			2"
Velocidad de filtración (m3/h/m2) <i>Filtering velocity (m3/h/m2)</i>	50			
Caudal (m³/h) <i>Flow (m³/h)</i>	8	9	15	24
Presión servicio (kg) <i>Working pressure (bar)</i>	2,5			
Carga arena (0,4-0,8mm) <i>Sand (0,4-0,8mm)</i>	60	130	255	445
Peso Neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	17	20	26	37
Piscina (m3) <i>Swimming Pool (m3)</i>	24	72	120	192

EMBALAGE / PACKAGING

Model <i>MODELO</i>	Box dimension / <i>Dimensiones (m)</i>	Volume (m³) <i>Volumen (m³)</i>
32427	0,44x0,44x0,82	0,159
32428	0,54x0,54x0,98	0,286
32429	0,69x0,69x1,10	0,524
33849	0,85x0,85x1,24	0,896

Código	Ø	H (mm)	M (mm)	N (mm)	K (mm)	G (mm)
32427	400	1020	850	317	1 ½"	545
32428	500	1165	995	402		570
32429	650	1285	1115	427		650
33849	800	1566	1355	362	2"	785

