



CTX-1596 PHOS FREE

Eliminador de fosfatos

DESCRIPCIÓN:

Producto especialmente formulado para la eliminación de los fosfatos del agua de las piscinas. Los fosfatos son el alimento de las algas, por lo que con la aplicación de PHOSFREE se previene su aparición y/o crecimiento.

PROPIEDADES:

Aspecto	Líquido
Color	incoloro – ligeramente anaranjado
Densidad aparente	1,6 +/- 0.05 g/cm ³
pH	>2

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina los fosfatos procedentes de productos químicos, fertilizantes, productos de limpieza y otros contaminantes.
- Compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección.
- Mejora el rendimiento de los electrocloradores.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento inicial: (para altos niveles de fosfato)

1. Realizar un análisis del nivel de fosfatos del agua de la piscina mediante un Kit de fosfatos.
2. Realizar una limpieza del filtro.
3. Calcular la cantidad de producto necesario (utilizando la siguiente tabla de dosificación), vertiendo la dosis de producto directamente en el vaso de la piscina y repartir sobre la superficie de la piscina por un igual.
4. Mantener el sistema de filtración en marcha durante al menos 24 horas (Si la presión del filtro aumenta en más de 10 PSI, realizar una limpieza del filtro).
5. Después de 48 horas, analizar el nivel de fosfatos con un kit de fosfatos. Si fuese necesario, repita el tratamiento con PHOSFREE .



Fluidra Comercial España
 Pintor Velázquez, 10
 08213 Polinyà (Barcelona) Spain
 Tel: 93 713 50 60
 Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Volumen de su piscina	Cantidad de fosfatos en su piscina				
	250 ppb	500 ppb	1000 ppb	1500 ppb	
25 m ³	75	150	300	450	ml
50 m ³	150	300	600	900	ml

Tratamiento de mantenimiento:

Con el equipo de filtración en marcha y sin la presencia de los bañistas en la piscina, añadir 60 ml. de producto por cada 50 m³ de agua cada semana, para mantener los niveles de fosfato debajo de 125 ppb (partes por billón).

Esta dosis es de carácter orientativo y puede ser modificada en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc..

Nota: El uso de PHOSFREE puede causar turbidez al agua de la piscina en la fase inicial. Esto es normal e indica que el producto está trabajando, desaparecerá en pocos minutos.

	<p>Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com</p>	
---	---	---

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.