

Tubo semirigido in PVC



- Tubo semirigido in PVC con rinforzo spiralato interno e superfici esterna ed interna lisce.
- Colore grigio.
- Spirale rigida rinforzata: indeformabile e antiurto.
- Diametri esterni predisposti per facilitare l'inserimento con accessori in PVC (unioni ad incollaggio) e in PP (unioni per compressione: smontabili).
- Dimensioni e caratteristiche conformi alla EN ISO 3994.
- Marcatura d'identificazione ed ogni metro di tubo.
- Sopporta temperature comprese tra -10°C e +60°C e pressione assoluta a vuoto fino a 700 mbar.
- Applicazioni: idoneo per vari utilizzi (sia per aspirazione che per scarico) impianti idrosanitari, stazioni di filtrazione per piscine (non installare in uscita dallo skimmer o dovunque si possano verificare elevate concentrazioni di cloro), vasche idromassaggio, trattamento acque, etc...

CODE	ROLL m	DIAM. INT. mm	DIAM. EST. mm	PESO g/m	PRESSIONE MAX. bar	PRESSIONE MINIMA DI SCOPPIO bar	RAGGIO DI CURVATURA mm
34586	50	13	16	100	7	22	39
28570	50	16	20	155	7	22	48
28571	50	20	25	240	7	22	60
28572	50	27	32	334	5	16	81
28573	50	35	40	400	5	16	105
28574	50	43	50	685	5	16	129
28575	25	55	63	1.000	5	16	165
34588	25	65	75	1.400	4	12,5	195

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Non esiste nessun rischio per la salute ne sono necessarie precauzioni per l'utilizzo del prodotto.
 Materiale atossico però non per uso alimentare.
 Evitare l'inalazione dei gas dispersi in caso di sua esposizione al fuoco.