

ASTRALPOOL 

Miramonte

La nueva generación
de Sauna Seca Finlandesa

La nuova generazione di
Sauna Secca Finlandese

- ▶ Paneles de pared de pino blanco
Pannelli murali in pino bianco
- ▶ Puerta de vidrio transparente
Porta in vetro trasparente
- ▶ Luz LED / Luce a LED

- Construcción de paneles verticales de **abeto / pino blanco / Thermo Aspen / Hemlock / madera de cedro rojo** de 70 mm de espesor
 - Sistema de lengüeta y arboleda para un sellado óptimo. Resistencia a la temperatura hasta 150 °Celsius
 - Aislamiento térmico interior con lana mineral y aislamiento de humedad con papel de aluminio
 - Estructura de piso de madera maciza impregnada
 - Parrilla de suelo de madera Abachi
 - Panel frontal de vidrio completo de 8 mm de vidrio transparente templado con marco de madera maciza
 - Puerta: vidrio transparente templado de 8 mm sin marco; manejar perfil cuadrado con mecanismo de bloqueo.
 - Bancos cubiertos con respaldos de pared, hechos de **Abachi** o tipo similar con baja conductividad térmica. Los bancos soportan el peso de 200 kg/m
 - Reposacabezas hecho de Abachi
 - Sauna Led luz a lo largo de bancos, 12V, luz blanca
 - Potencia del calentador según diferentes tamaños
 - Panel de control: serie estándar
 - Cableado de silicio 400V III + N-cable + Cable a tierra
 - Sauna rocas
 - Ventilación de aire
 - Juego de accesorios de madera - cubo con cucharón, termohigrómetro combinado, temporizador de arena
 - Opción: muro de piedra detrás del calentador
- Costruzione in pannelli verticali in legno di **Abete rosso / Pino bianco / Thermo Aspen / Hemlock / Cedro rosso** dello spessore di 70 cm
 - Sistema di giunzione a linguetta e scanalatura per una tenuta ottimale. Resistenza termica fino a 150 °C
 - Isolamento termico interno con lana minerale ed isolamento contro l'umidità in foglio di alluminio
 - Struttura del pavimento in legno massello impregnato
 - Griglia del pavimento costruita in Abachi
 - Pannello frontale interamente in vetro temperato trasparente da 8mm di spessore con cornice in legno massiccio
 - Porta: vetro temperato trasparente da 8mm senza cornice; maniglia a profilo quadrato con sistema di bloccaggio
 - Panchine rivestite con schienali a muro, costruite in **Abachi** o similare a bassa conducibilità termica. Le panchine possono sopportare un carico di 200 kg/m
 - Poggiatesta realizzato in Abachi
 - Luce led per sauna lungo le panchine, 12V, luce bianca
 - Potenza del riscaldatore disponibile in diverse capacità
 - Pannello di controllo: standard di serie
 - Cablaggio in silicio 400 V III + cavo N- + cavo di messa a terra
 - Rocce sauna
 - Ventilazione d'aria
 - Set di accessori in legno - secchio con mestolo, termohigrometro combinato, clessidra
 - Opzionale: muretto in pietra dietro al riscaldatore

Planos de información / Piani informativi

