



TRi Expert LS

ÉLECTROLYSE BASSE SALINITÉ:
EFFICACITÉ ET RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT


1 ÉLECTROLYSEUR BASSE SALINITÉ

TRi Expert LS fonctionne à un taux de sel recommandé de 2 g/L pour une désinfection toujours aussi efficace, tout en étant **plus respectueuse de l'environnement et des équipements**.



2 RÉGULATION AUTOMATIQUE DU pH

TRi Expert LS **contrôle et maintient le niveau de pH du bassin** en permanence grâce au module pH Link en option.



3 CONTRÔLE À DISTANCE

TRi Expert LS est 100% compatible avec le système de domotique Zodiac® AquaLink®. Ainsi, **la piscine peut être pilotée à distance** 24h/24 par l'intermédiaire de l'application smartphone iAquaLink™.



CARACTÉRISTIQUES

STOP

SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



ENTRETIEN MINIMUM

Electrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité ajustable.



FIABILITÉ

électrodes en titane recouvertes d'un alliage exclusif.



GARANTIE INCONDITIONNELLE

Sur le boîtier de commande et la cellule, quelles que soient les causes de leur détérioration.

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	TRi Expert LS 10	TRi Expert LS 18
Volume d'eau traité en climat tempéré :		
• Filtration 8 h/jour	40 m ³	70 m ³
• Filtration 12 h/jour	60 m ³	100 m ³
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé 4 lignes	
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost, Low (mode volet)	
Inversion de polarité	Oui : 2,5 ou 5 h (réglage d'usine = 5 h)	
Taux de sel (mini < recommandé < optimal)	1,6 g/L < 2,0 g/L < 2,2 g/L	
Sécurités	Voyant « manque de sel » : réduction de la production pour protéger l'électrode	
	Voyant « pas de débit » : interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales	
	Détecteur de débit mécanique	
Durée de vie de la cellule	10 000 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6)	
Puissance	195 W	

POUR QUELLES PISCINES ?

1 TOUS TYPES DE PISCINE



2 VOLUME D'EAU TRAITÉ EN CLIMAT TEMPÉRÉ :

- Jusqu'à 70 m² pour 8 h de filtration par jour
- Jusqu'à 100 m² pour 12 h de filtration par jour



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Kit réducteurs à coller



Kit détecteur de débit



Kit fixation murale



Kit connexion pompe

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Module pH Link



AquaLink® TRI



Testeur de sondes pH - Redox

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection automatique et efficace. Simples à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la maintenance réduite.