

- + Controllo a distanza ovunque, in ogni momento
- + Facile configurazione
- + Massima efficienza energetica
- + Compatibile con pompa FloPro VS



3 ANNI
GARANZIA



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
WA000017	iQPUMP		un

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Kit di montaggio a parete

DESCRIZIONE

Interfaccia utente	Interfaccia di controllo rapido tramite pulsanti e led
App interfaccia utente	App gratuita iAquaLink™ per smartphone e tablet Android™ e Apple®
Modalità di funzionamento	Connessione Wi-Fi per l'accesso a distanza e il controllo tramite l'app iAquaLink. Interfaccia utente sul dispositivo Wi-Fi per il setup iniziale e il controllo manuale sul posto.
Compatibilità	FloPro™ VS AUT e Pompa FloPro™ VS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connettività Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Raggio Wi-Fi	Fino a 150 m**
Lunghezza cavo RS485	4,3 m
Grado di protezione	IPX4
Installazione	All'interno o all'esterno sotto un riparo
Dimensioni (LxPxa)	13,7 x 31,0 x 3,2 cm
Alimentazione elettrica	Connesso alla pompa FloPro™ VS (cavo RS485 fornito)

* : Può essere necessaria una selezione della banda Wi-Fi nel menù delle impostazioni del router a seconda della situazione.

** : Raggio massimo senza ostacoli (pareti, porte, divisorie...). In alcuni casi può essere necessario l'uso di un ripetitore Wi-Fi.

